

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET DE SÉCURITÉ

2019

PROTECTION DES PIEDS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL
VÊTEMENTS DE PLUIE
HAUTE VISIBILITÉ
PROTECTION DES MAINS
HYGIÈNE & PROPRETÉ
PROTECTION DE LA TÊTE
PROTECTION DU CORPS
PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES
PROTECTION DES YEUX
SÉCURITÉ ANTI-CHUTE
LEVAGE & ARRIMAGE
PETITE SIGNALISATION
SÉCURITÉ CHANTIER
BÂCHES
NORMES

BIEN PENSÉ, BIEN SÉCURISÉ PAR



Être protégé, C'EST ÊTRE GAGNANT !

Selon la directive 89/686/CEE, on entend par équipements de protection individuelle « tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif. »

Dans cette optique, nos experts ont sélectionné pour vous, professionnels du bâtiment avec la plus grande attention, des produits destinés à vous protéger des risques liés à vos activités quotidiennes.

La réglementation sur les EPI est applicable à tous et entraîne des obligations tant pour « l'utilisateur » (employeur, employé), que pour « le concepteur » (fabricant, fournisseur). L'employeur doit fournir des EPI et s'assurer de leur bon entretien et de leur remplacement. Il doit également veiller à la bonne formation à l'utilisation des EPI par ses employés et s'assurer de la conformité des équipements. Le marquage CE est obligatoire sur les EPI en vente, en location ou en prêt.

Cette nouvelle édition 2019 vous propose une sélection de produits conformes à toutes les normes en vigueur, tout en restant confortables, pratiques et esthétiques. La présence des plus grandes marques véhicule une image actuelle et dynamique de votre entreprise auprès de vos clients.

Sécurité, fiabilité, ergonomie et style, voilà une fois de plus les points forts de cette collection !

N'hésitez pas à contacter nos conseillers en points de vente pour adapter au mieux votre choix de produits à vos attentes.

Votre négociant est une fois de plus à vos côtés et à votre écoute, pour vous faire gagner en sécurité et améliorer vos conditions de travail.



SOMMAIRE

PROTECTION DES PIEDS p.4

Chaussures BASSES de sécurité	p.5
Chaussures HAUTES de sécurité	p.7
Bottes de sécurité	p.9
Chaussettes	p.10

VÊTEMENTS DE TRAVAIL p.11

Pantalons et genouillères	p.11
Pull et gilets	p.15

VÊTEMENTS DE PLUIE p.18

HAUTE VISIBILITÉ p.20

PROTECTION DES MAINS p.21

HYGIÈNE PROPRETÉ p.26

PROTECTION DE LA TÊTE p.28

Protection auditive	p.26
Casques de chantier	p.30

PROTECTION DU CORPS p.31

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES p.34

PROTECTION DES YEUX p.39

SÉCURITÉ ANTI-CHUTE p.41

Kit de sécurité et harnais	p.38
Enrouleur	p.44
Accessoires	p.45

LEVAGE ET ARRIMAGE p.46

PETITE SIGNALISATION p.50

CLÔTURES DE CHANTIER p.53

SIGNALISATION DE CHANTIER p.58

BÂCHES p.61

NORMES p.62

PROTECTION DES PIEDS



Embout de protection

Protège contre les chutes d'objets et l'écrasement. Il résiste à des chocs de 200 J et à des forces de compression jusqu'à 15000 N.



Structure amortissante

Excellente capacité d'absorption des chocs aux talons.



Semelle anti-perforation

Protection qui empêche la pénétration d'objets pointus à travers la semelle. Résistance de 1100 N.



Semelle résistante à la chaleur par contact

Par contact direct de 60° à 300°C.



Antistatique



Résistance aux huiles et hydrocarbures

Répond aux spécifications de la norme EN 345.



Imperméable à l'eau

L'étanchéité à l'eau satisfait à la norme EN 345.

SRA : Résistance au glissement sur carrelage en céramique + solution de laurylsulfate de sodium (détergent)
Coefficient de glissement à plat vers l'avant : $\geq 0,32$
Coefficient de glissement du talon vers l'avant : $\geq 0,28$

SRB : Résistance au glissement sur plancher métallique + glycérine (huile)
Coefficient de glissement à plat vers l'avant : $\geq 0,18$
Coefficient de glissement du talon vers l'avant : $\geq 0,13$

SRC = SRA + SRB

HI : Semelle isolante contre la chaleur

CI : Semelle isolante contre le froid

AN : Protection des malléoles

HRO : Résistance de la semelle à la chaleur de contact

ESD : Semelle anti-perforation souple avec dissipation électrostatique pour prévenir des dangers d'inflammation dus à des charges électrostatiques.

Guide de choix **Gaston MILLE**

	Préco Modèles Gaston MILLE	Bottes UNITAN S3 CI SRC	Chaussures basses PEPPER S3 SRC HI CI	Chaussures hautes HOT PEPPER S3 AN HI CI SRC
Contraintes	Travaux d'extérieur	X	X	X
	Travaux d'intérieur		X	X
	Travail en flexion		X	X
	Protection des malléoles			X
Métiers	Revêtement Sols & Murs	X	X	X
	Gros œuvre/Maçonnerie	X	X	X
	Charpente/ Couverture/Bois		X	X
	T. P/ Voirie		X	X
	Plomberie		X	X



Chaussures de sécurité basses

GLOVE II S3 HRO SRA noire

- › En nubuck Silk.
- › Embout en aluminium taille 10 résistant à 200 J.
- › Doublure Air Mesh, K-Sole passage zéro et semelle extractible en EVA perforée.
- › Semelle intercalaire en EVA avec film en TPU.
- › Semelle d'usure en caoutchouc nitrile bicolore.
- › Norme : EN 345 S3-HRO.

93,00 € HT

La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40 / 1013703	44 / 1013707
41 / 1013704	45 / 1013708
42 / 1013705	46 / 1013709
43 / 1013706	



Chaussures de sécurité basses

GLOVE II S3 HRO SRA marron clair

- › En nubuck Silk.
- › Embout en aluminium taille 10, résistant à 200 J.
- › Doublure Air Mesh, K-Sole passage zéro.
- › Semelle extractible en EVA perforée.
- › Norme : EN ISO 20345 : 2011.

93,00 € HT

La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40 / 1013717	44 / 1013721
41 / 1013718	45 / 1013722
42 / 1013719	46 / 1013723
43 / 1013720	



Chaussures de sécurité basses

JOVEN S1P noire

- › Cuir de bovin noir.
- › Crochets métalliques, semelle bi-densité.
- › Norme : CE EN 345-S1P.

21,60 € HT

La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40 / 770074*	44 / 770078*
41 / 770075*	45 / 770079*
42 / 770076*	46 / 770080*
43 / 770077*	





Gaston MILLE

Chaussures de sécurité basses PLUTON S1P bleu/noire

- › Innovation : tige textile +PU injecté, sans couture.
- › Dessus textile aéré et respirant, semelle : PU/TPU thermo injecté.
- › Absorption des chocs. Antistatique.
- › Doublure Coolmax® pour séchage rapide.
- › Semelle intérieure amovible avec traitement antibactérien. Semelle extérieure : antiglis, résistante aux hydrocarbures.
- › Embout aluminium de sécurité : résistant jusqu'à 200 J.
- › Norme : EN ISO 20345 : 2011 - S1P SRC.

64,90 € HT

La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40/ 1132596*	43/ 1132600*	46/ 1132603*
41/ 1132598*	44/ 1132601*	
42/ 1132599*	45/ 1132602*	



Gaston MILLE

Chaussures de sécurité basses PEPPER S3 HI CI SRC noire

- › Système de laçage non métallique et sans coutures latérales.
- › Protection renforcée du surbout.
- › Chaussure en cuir pleine fleur nubucké hydrofuge et oléofuge.
- › Doublure non-tissée calandree.
- › Embout 200 J composite XXL.
- › Semelle intérieure grand confort, anti-sudation et anti-mycosique, aux propriétés anti-statiques.
- › Semelle anti-perforation textile.
- › Norme : EN ISO 20345 S3 HI SCI SRC.

51,00 € HT

La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

39/ 1129182*	42/ 1129185*	45/ 1129188*
40/ 1129183*	43/ 1129186*	46/ 1129189*
41/ 1129184*	44/ 1129187*	47/ 1129190*

+ PRODUIT
Amagnétique



Chaussures de sécurité hautes GLOVE II S3 HRO SRA noire

- › En nubuck Silk.
- › Embout en aluminium taille 10 résistant à 200 J.
- › Doublure Air Mesh, K-Sole passage zéro, semelle extractible en EVA perforée.
- › Semelle intercalaire en EVA avec film en TPU.
- › Semelle d'usure en caoutchouc nitrile bicolore.
- › Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO-SRA.

101,00 € HT

La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

37/ 1044258	41/ 1013711	45/ 1013715
38/ 1044259	42/ 1013712	46/ 1013716
39/ 1044260	43/ 1013713	47/ 1044261
40/ 1013710	44/ 1013714	





Chaussures de sécurité hautes

GLOVE II S3 HRO SRA marron clair

- › En nubuck Silk.
- › Embout en aluminium taille 10 résistant à 200 J.
- › Doublure Air Mesh, K-Sole passage zéro, semelle extractible en EVA perforée.
- › Semelle intercalaire en EVA avec film en TPU.
- › Semelle d'usure en caoutchouc nitrile bicolore.
- › Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO-SRA.

101,00 € HT

La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40/ 1013724	44/ 1013728
41/ 1013725	45/ 1013729
42/ 1013726	46/ 1013730
43/ 1013727	



Chaussures de sécurité hautes

D-JUMP S3 SRC ESD bleu/orange

- › Cuir Perwanger anti-rayure, hydrofuge.
- › Doublure très résistante à l'abrasion + doublure Air-Mesh sur l'avant-pied.
- › Renfort interne anti-déchaussement en microfibre.
- › Protection du bout en PU, élevée à l'abrasion sur la pointe.
- › Semelle intercalaire: Polyuréthane expansé.
- › Semelle de propreté D-FOAM amovible, anatomique et ergonomique, microperforée.
- › Norme : EN ISO 20345 : 2011

86,00 € HT

La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40/ 1080118	44/ 1080122
41/ 1080119	45/ 1080123
42/ 1080120	46/ 1080124
43/ 1080121	



Chaussures de sécurité hautes

ARBON S3 noire

- › Cuir de bovin grainé hydrofuge.
- › Doublure : Cambrelle®.
- › Surembout : PU.
- › Semelle antiperforation et embout acier.
- › Semelle : PU/PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux hydrocarbures.
- › Norme : EN ISO 20345 S3.

26,70 € HT

La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40/ 1010404*	44/ 1010412*
41/ 1010406*	45/ 1010414*
42/ 1010408*	46/ 1010416*
43/ 1010410*	





Gaston MILLE

Chaussures de sécurité hautes HOT PEPPER S3 AN HI CI SRC noire

- › Cuir pleine fleur nubucké hydrofuge et oléofuge.
- › Embout 200 J composite XXL.
- › Semelle extérieure en polyuréthane double densité pour un meilleur confort et plus de légèreté, résistant aux huiles et hydrocarbures.
- › Anti-perforation.
- › Semelle intérieure grand confort, anti-sudation et anti-mycosique, aux propriétés anti-statiques.
- › Doublure non-tissée, calandree et aérée.
- › Norme : EN ISO 20345-S3 AN HI CI SRC.

53,00 € HT
La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

39 / 1129200*	42 / 1129203*	45 / 1129206*
40 / 1129201*	43 / 1129204*	46 / 1129207*
41 / 1129202*	44 / 1129205*	47 / 1129208*



Bottes de sécurité fourrées RIG AIR

- › Bottes avec tige en mousse de polyuréthane.
- › Semelle à profil antidérapant.
- › Embout acier et semelle anti-perforation inox.
- › Doublure fourrée et 100 % waterproof.
- › Pour travaux difficiles en milieu froid et humide.
- › Norme : EN 345 S5 CI.

70,00 € HT
La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40 / 662664*	43 / 662667*	46 / 662670*
41 / 662665*	44 / 662668*	47 / 662671*
42 / 662666*	45 / 662669*	





Bottes de sécurité en PVC

DEVON S5

- › Bottes en PVC et nitrile de caoutchouc.
- › Semelle anti-glisse auto-nettoyante.
- › Embout et semelle acier.
- › Pour des travaux d'agriculture, entreprises de nettoyage, chimie, BTP, industrie.
- › Norme : EN ISO 20345 S5.

16,00 € HT

La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40 / 591750*	44 / 591754*
41 / 591751*	45 / 591755*
42 / 591752*	46 / 591756*
43 / 591753*	



Gaston MILLE

Bottes de sécurité fourrées

UNITAN S3 HI CI SRC marron

- › Cuir gras de très haute qualité, hydrofuge et oléofuge.
- › Doublure chaude acrylique.
- › Semelle intérieure grand confort anti-sudation et anti-mycosique, entièrement fourrée.
- › Semelle extérieure anti-perforation.
- › Absorbant de chocs aux talons.
- › Remontées latérales et pare-chocs à l'avant comme à l'arrière, pour une réelle protection contre tous les chocs.
- › Embout acier extra large.
- › Pour les travaux en conditions difficiles.
- › Norme : EN ISO 20345-S3 HI CI SRC.

62,80 € HT

La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

39 / 1129191*	42 / 1129194*	45 / 1129197*
40 / 1129192*	43 / 1129195*	46 / 1129198*
41 / 1129193*	44 / 1129196*	47 / 1129199*

+ PRODUIT

Semelle Shock Absorb®





Chaussettes montantes renforcées

- › Coloris : noir/gris/orange.
- › 85 % coton, 14 % polyamide et 1 % Lycra®.
- › Résistantes et confortables.
- › Protection du tibia, de la voûte plantaire et du coup de pied.

6,20 € HT

La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

39-42 / 296136*

43-46 / 296138*



Chaussettes courtes COTTON SUMMER

- › Coloris : noir/gris.
- › Chaussettes d'été en coton.
- › Composition : 80 % coton, 15 % polyamide, 5 % élastane.

3,90 € HT

La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

39-42 / 1129210

43-46 / 1129212



VÊTEMENTS DE TRAVAIL



Kapriol
France

Genouillères de protection SMART

- › Genouillère en polyuréthane.
- › À utiliser dans les poches spéciales appliquées sur les pantalons de travail.

6,00 € HT
La paire

RÉFÉRENCE
1195044*



Kapriol
France

Pantalon SMART noir/gris

- › Pantalon multifonctions, résistant et durable.
- › Taille élastiquée.
- › 60 % coton canvas - 40 % polyester, 280 g/m².
- › Renfort 100 % polyoxford, 260 g/m².
- › 2 poches avant, 2 poches derrières avec renforcements, poche sur la jambe gauche, petite poche pour portable.
- › Pièces de renforcement aux genoux et emplacement genouillère (non fournie).

29,00 € HT
L'unité

TAILLES ET RÉFÉRENCES

M / 1195040* XL / 1195042*
L / 1195041* XXL / 1195043*



Pantalon WHITE AND PRO blanc/gris

- › Coupe droite.
- › Ceinture semi-élastiquée et réhausse dos.
- › 5 passants, fermeture braguette zip.
- › 2 poches italiennes double poche cuisse à rabat dont 1 zippée et poche smartphone.
- › Poche compartimentée mètre - cutter - crayon et renfort en Cordura®.
- › Sangle, accroche marteau.
- › Poche arrière plaquée.
- › Empiècement aisance entrejambe.
- › Genoux préformés.
- › Points d'arrêts aux zones sollicitées.

30,50 € HT
L'unité

TAILLES ET RÉFÉRENCES

38 / 1012643* 42 / 1012645*
40 / 1012644* 44 / 1012646*



Pantalon genouillères OUTFORCE 2R noir

- › Ceinture élastiquée.
- › Boutonnage renforcé.
- › Rehausse couvre-reins.
- › Passant accroche-sacoche.
- › 2 poches italiennes, 2 poches à soufflet avec rabat, poche téléphone, poche mètre, poche revolver, boucle marteau, poches pour genouillères avec système de réglage pour la plaque de protection certifiée.
- › Empiècement d'aisance entrejambe.
- › Coutures renforcées.
- › Protections renforcées en Cordura® sur les zones sollicitées.
- › Passepoils rétroréfléchissants.
- › Plaques de protection non comprises.

47,00 € HT
L'unité

TAILLES ET RÉFÉRENCES

XS / 851936* L / 851931*
S / 851934* XL / 851935*
M / 851933*

Ce pantalon muni des plaques adaptées (réf. GN08) constitue un équipement de protection EN 14404 + A1 : 2010, équipement de protection des genoux.



Pantalon genouillères WHITE AND PRO EJ84 blanc/gris

- › Coupe droite.
- › Ceinture semi-élastiquée et réhausse dos.
- › 5 passants, fermeture braguette zip.
- › 2 poches italiennes.
- › Double poche cuisse à rabat dont 1 zippée et poche smartphone.
- › Poche compartimentée mètre - cutter - crayon et renfort en Cordura®.
- › Sangle, accroche marteau, poche arrière plaquée.
- › Empiècement aisance entrejambe.
- › Genoux préformés.
- › Poches genouillères en Cordura®.
- › Points d'arrêts aux zones sollicitées.
- › Plaques de protection non comprises.

44,00 € HT
L'unité

TAILLES ET RÉFÉRENCES

38 / 1012652* 42 / 1012654*
40 / 1012653* 44 / 1012655*

Ce pantalon muni des plaques adaptées (réf. GN08) constitue un équipement de protection EN 14404 + A1 : 2010, équipement de protection des genoux.



Pantalon genouillères OUTFORCE 2R beige/noir

- › Ceinture élastiquée.
- › Boutonnage renforcé.
- › Rehausse couvre-reins.
- › Passant accroche-sacoche.
- › 2 poches italiennes, 2 poches à soufflet avec rabat, poche téléphone, poche mètre, poche revolver, boucle marteau, poches pour genouillères avec système de réglage pour la plaque de protection certifiée.
- › Empiècement d'aisance entrejambe.
- › Coutures renforcées.
- › Protections renforcées en Cordura® sur les zones sollicitées.
- › Passepoils rétroréfléchissants.
- › Plaques de protection non comprises.

47,00 € HT
L'unité

TAILLES ET RÉFÉRENCES

XS / 1012659* M / 1012662*
S / 1012661* L / 1012663*

Ce pantalon muni des plaques adaptées (réf. GN08) constitue un équipement de protection EN 14404 + A1 : 2010, équipement de protection des genoux.



Genouillères OUTFORCE

- › Mousse 100 % polyéthylène.
- › 240 x 165 x 18 mm.
- › Norme : EN 14404 - Type 2 - Niveau 1.

9,00 € HT

La paire

RÉFÉRENCE

682048*



Genouillères professionnelles

- › Genouillères professionnelles de grand confort.
- › Fabriquées en matériau absorbant pour la protection aux impacts et sols irréguliers.
- › Ses conceptions intérieure s'adaptent parfaitement aux genoux de l'utilisateur.
- › Grande surface d'appui pour une stabilité optimale.
- › Système de fermeture supérieure ajustable.

17,50 € HT

La paire

RÉFÉRENCE

83922*



Genouillères gel duplex

- › Ergonomique et maxi confort.
- › Utilisation de matériaux durs contre les coups, l'irrégularité des sols et matériaux tendres en intérieur.
- › Ajustable à l'anatomie de l'utilisateur.
- › Grande stabilité tout en évitant la surcharge sur les ligaments et tendons.
- › Protection extérieure en caoutchouc de grande stabilité et résistance.
- › Appui stable et équilibré du genou.
- › Fermeture double, inférieure et supérieure, facilitant l'ajustement.

37,60 € HT

La paire

RÉFÉRENCE

573941*



Kapriol
France

Polaire WOLF noir

- › Vêtement polyfonctionnel mi zippé, souple et confortable.
- › Étudié pour le travail et le temps libre.
- › Composition : 100 % polyester, microfleece 160 g/m².

10,00 € HT
L'unité

TAILLES ET RÉFÉRENCES

M / 1129444* XL / 1129454*
L / 1129445* XXL / 1129455*



Kapriol
France

Gilet THERMIC VEST bleu/orange

- › Protection coupe-vent, ourlet au bas et aux tours de manche, poches chauffe-mains avec fermeture zippée.
- › Grandes poches internes.
- › Tirette sur toutes les glissières de fermeture.
- › Tissu de base : 100 % nylon 20D, 35-40 g/m².
- › Rembourrage : « Ecodown » 100 % Polyester.
- › Doublure : 100 % nylon.

36,00 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE

M / 1071044* XL / 1071046*
L / 1071045*



Kapriol
France

Veste THERMIC JACKET bleu/orange

- › Protection coupe-vent.
- › Capuche rembourrée enveloppante.
- › Poignets, fond et bord de la capuche avec bande élastique.
- › Poches chauffe-mains avec fermeture zippée
- › Grandes poches internes.
- › Tirette sur toutes les glissières de fermeture.
- › Tissu de base : 100 % nylon 20D, 35-40 g/m².
- › Rembourrage : « Ecodown » 100 % polyester.
- › Doublure : 100 % nylon.

50,00 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE

M / 1071041* XL / 1071043*
L / 1071042*



Bonnet acrylique

ALPAGE bleu marine

- › Maille épaisse. Chaud et confortable.
- › Composition : 100 % acrylique.
- › Doublure : Thinsulate™.

4,00 € HT

L'unité

TAILLE UNIQUE

1011608*



Chemise à carreaux

CHECK bleu/blanc/rouge

- › Chemise en flanelle 100 % coton avec boutons à pression personnalisés.
- › Poche poitrine avec porte-crayon.
- › Poche arrière porte-objets.

27,00 € HT

L'unité

RÉFÉRENCE

M / 1101722
L / 1101723

XL / 1101724



Pantalon denim

STONE PLUS

- › Denim de travail stone washed, élastique.
- › Genouillères et coupe ergonomique.
- › Poche porte-mètre et passant porte-marteau.
- › Denim 98 % CO - 2 % EA 11 OZ.
- › Contrastes: stretch canvas.

36,00 € HT

L'unité

RÉFÉRENCE

38-40 / 1101703
40-42 / 1101704
42-44 / 1101705

44-46 / 1101706
46-48 / 1101707



Gilet 3 poches MOVER beige naturel

- › Gilet 3 poches avant, poches appliquées, porte-objets, porte-badge, détails réfléchissants, triple couture.
- › 65 % PL - 35 % coton twill, 250 g/m², détails contrastants 100 PL.
- › Norme : EN 340 ISO 13688 : 2013.

25,00 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE

M / 1129389 XL / 1129440
L / 1129391 XXL / 1129441



Veste softshell SAIL bleu poussière

- › Veste Soft shell, 3 poches avant dont une sur la poitrine, détails réfléchissants.
- › Softshell 94 % PL - 6 % élasthanne 300 g/m².
- › Membrane TPU.
- › Norme : EN 340 ISO 13688 : 2013.

46,00 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE

M / 1101725 XL / 1101727
L / 1101726 XXL / 1101728

VÊTEMENTS DE PLUIE



Veste et pantalon de pluie

WINDY jaune

- › Ensemble de pluie Polyester enduit PVC. Coutures thermo-soudées.
- › Veste : fermeture à glissière. Capuche intégrée dans le col, avec cordon de serrage. Volet de ventilation dorsal. Œillets d'aération sous les bras. 2 grandes poches avec ouverture sous rabat. Poignets élastiques. Cordon de serrage au bas de la veste.
- › Pantalon : Taille élastiquée. Réglage du bas du pantalon par boutons pression. Passe-mains.
- › Norme : EN 340.

13,00 € HT

L'ensemble

TAILLES ET RÉFÉRENCES

L / 770090*

XXL / 770092*

XL / 770091*



Veste et pantalon de pluie

WINDY vert

- › Ensemble de pluie Polyester enduit PVC. Coutures thermo-soudées.
- › Veste : fermeture à glissière. Capuche intégrée dans le col, avec cordon de serrage. Volet de ventilation dorsal. Œillets d'aération sous les bras. 2 grandes poches avec ouverture sous rabat. Poignets élastiques. Cordon de serrage au bas de la veste.
- › Pantalon : Taille élastiquée. Réglage du bas du pantalon par boutons pression. Passe-mains.
- › Norme : EN 340.

13,00 € HT

L'ensemble

TAILLES ET RÉFÉRENCES

L / 770093* XXL / 770096*
XL / 770094*



Veste et pantalon de pluie

DIFLEX bleu marine

- › Ensemble de pluie polyuréthane/PVC sur support maille polyester. Coutures thermo-soudées.
- › Veste : Fermeture à glissière sous rabat à boutons pression. Capuche intégrée. 2 poches plaquées sous rabat. Volet de ventilation dorsal. Œillets d'aération sous les bras. Élastique de serrage aux poignets. Cordon de serrage au bas de la veste.
- › Pantalon : Fermeture par boutons pression. Élastique de serrage à la taille. Passants pour la ceinture. Réglage du bas du pantalon par boutons pression et fermeture à glissière. Passe-mains.
- › Normes : EN 340. EN 343 - classe 3/1.

37,00 € HT

L'ensemble

TAILLES ET RÉFÉRENCES

L / 1011580* XXL / 1011586*
XL / 1011583*



Parka haute visibilité

3150E jaune fluo

- › Imperméable.
- › Matière du dessus: 100 % polyester enduction PVC.
- › Doublure et remplissage en 100 % polyester.
- › Bandes 3M.
- › Normes : ISO EN 20471- Classe 3.
EN 343 - Classe 3/1.

36,00 € HT
L'unité

TAILLES ET RÉFÉRENCES

L / 1069613* XXL / 1069615*
XL / 1069614*



Gilet de signalisation haute visibilité

GIECOJA

- › 3 bandes rétro-réfléchissantes, type baudrier.
Ajustable par bande agrippante.
- › 100 % polyester. Bandes : 65 % polyester,
35 % coton, enduit élastomère et billes de verre.
- › Multi-taille (ajustable par bande agrippante).
- › Normes : EN 471 - Classe 2/2. EN 340.

4,00 € HT
L'unité

TAILLE UNIQUE

1011457*

PROTECTION DES MAINS



3131X



Gants « basique » gris

- › Support polyester, enduit polyuréthane sur la paume.
- › Résistance à l'abrasion et aux déchirements avec un grip sécurisé.
- › Finition antimicrobienne "Sanitized".
- › Poignets élastiques.
- › Norme : EN 388 : 2016.

8,60 € HT
Le sac de 10

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1121457* 10 / 1121458*



2142X



Gants « Antidérapant » jaune/vert

- › Tricot mélange coton et polyester.
- › Enduit latex crêpé sur la paume, finition rugueuse pour assurer un grip sécurisé
- › Manipulations en milieu sec et humide.
- › Facilité de mouvement pour être porté en continu.
- › Dos respirant.
- › Poignets élastiques.
- › Norme : EN 388 : 2016.

1,70 € HT
La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1121464* 10 / 1121465*



4121X



Gants « bâtiment » blanc/noir

- > Tricoté polyamide, enduit de nitrile sur la paume.
- > Résistance à l'abrasion.
- > Étanche sur la paume pour environnement humide et huileux/graisseux.
- > Dos respirant, poignets élastiques.
- > Norme : EN 388 : 2016.

3,50 € HT
La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1121459* 10/ 1121460*



4131X



Gants « précision » noir

- > Tricoté en nylon/élasthanne enduit de micro mousse nitrile.
- > Manipulations : milieu sec, gras, huileux.
- > Bonne flexibilité et respirant.
- > Picots nitrile sur la paume pour un excellent grip.
- > Finition antimicrobienne "Sanitized".
- > Norme : EN 388 : 2016.

6,60 € HT
La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1121455* 10/ 1121456*



4131



Gants « maçon » bleu

- > Support coupé cousu coton pour un confort ergonomique.
- > Enduit latex naturel pour assurer une bonne flexibilité.
- > Adapté aux travaux de béton.
- > Résistance à l'abrasion.
- > Résiste aux détergents, produits liquide, acides et aux bases.
- > Poignets évasés.
- > Normes : EN 388 : 2003. EN 374-3 : AKL.

6,90 € HT
La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1121474* 10/ 1121475*



2121X



Gants « carreleur » bleu

- › Trempé latex sur un support tricoté nylon pour une excellente flexibilité.
- › Adapté aux opération de carrelage.
- › Manipulations : humides et abrasives.
- › Support sans couture pour un confort maximum.
- › Poignets évasés.
- › Normes : EN 388. EN 374-5 : 2016.

7,10 € HT

La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1121476* 10 / 1121477*



4131



Gants « résistant + » gris/noir

- › Tricoté nylon, complètement enduit de PVC HTP.
- › Excellent grip en milieu humide et huileux.
- › Adhérence : traitement 'hydropellent' absorbe l'huile pour maintenir le grip.
- › Manipulations : sèches, grasses, huileuses ou humide.
- › Sans peluche et sans silicone.
- › Finition antimicrobienne "Sanitized".
- › Norme : EN 388 : 2003.

8,70 € HT

La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

8 / 1121461* 9 / 1121462* 10 / 1121463*



3232



Gants « anti-froid » gris/noir

- › Tricoté nylon et acrylique, totalement enduit de PVC HPT.
- › Manipulations : sèche, grasse, huileuse ou humide.
- › Adhérence : traitement "hydropellent" absorbe l'huile pour maintenir le grip.
- › Fibres acryliques pour une excellente isolation au froid.
- › Sans peluche et sans silicone.
- › Finition antimicrobienne "Sanitized".
- › Serrage poignets élastiques.
- › Normes : EN 388 : 2003. EN 511 : 130.

12,90 € HT

La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1121466* 10 / 1121467*



Gants «anti-coupure» vert/noir

- › Tricoté en HPPE, nylon, élasthanne et fibres de verre.
- › Enduction paume de micro mousse de Nitrile.
- › Protection coupure modérée.
- › Manipulations : sèche, huileuse et grasseuse.
- › Renfort nitrile entre le pouce et l'index afin d'accroître la durabilité.
- › Sans peluche et respirant, finition antimicrobienne "Sanitized".
- › Norme : EN 388 : 2016.

13,60 € HT

La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1121468* 10/ 1121469*



Gants «anti-coupure +» jaune/orange

- › Tricoté à partir de HPPE, fils d'acier et polyester, enduit de mousse nitrile haute visibilité sur la paume.
- › Excellente résistance à la coupure de niveau 5/5.
- › Manipulations de pièces très coupantes, en milieu sec ou gras.
- › Bonne résistance mécanique
- › Poignets élastiques. Dos respirant.
- › Norme : EN 388 : 2003.

17,10 € HT

La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1121470* 10/ 1121471*



Gants «charpentier» noir/vert

- › Dos néoprène et élasthanne pour l'élasticité, paume renforcée cousu cuir artificiel.
- › Poignet néoprène pour un excellent confort.
- › Compatible avec utilisation d'un smart phone.
- › Fermeture poignet par velcro pour un enfilage facile.
- › 3 doigts coupés pour une sensibilité accrue.
- › Norme : EN 388 : 2003.

21,00 € HT

La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1121452* 10/ 1121453*



Gants « cuir naturel » beige

- › Cuir pleine fleur de bovin naturel.
- › Tous types de manipulations en environnement sec.
- › Pouce et index renforcés, confort et facilité d'utilisation.
- › Poignets serrage élastique.
- › Norme : EN 388 : 2003.

5,90 € HT
La paire

TAILLES ET RÉFÉRENCES

10 / 1121454*



Gants « usage unique » bleu

- › Nitrile non poudré.
- › Convient à tous types de manipulations.
- › Résistants et très confortable grâce à l'effet "seconde peau".
- › Bouts des doigts texturés pour améliorer la sensibilité.
- › Poignets roulés.
- › Norme : EN 374-2.


4,50 € HT
La boîte de 20

TAILLES ET RÉFÉRENCES

9 / 1121472* 10 / 1121473*



HYGIÈNE PROPRETÉ



Chiffon

blanc

- › Chiffon industriel blanc fin en carton.
- › Très résistant et absorbant pour tout type d'utilisation en mécanique, BTP, industrie, peinture...

21,80 € HT

Le carton de 10 kg

RÉFÉRENCE

895430*



Crème lavante

pour les mains

- › Crème lavante efficace pour des mains douces.
- › Usage général.

11,30 € HT

Le bidon de 5 L

RÉFÉRENCE

895432*



Gel nettoyant

pour les mains

- › Gel nettoyant mains avec microbilles et pompe intégrée.
- › Efficace contre les salissures tenaces de cambouis, graisse, poussière de freins, colle, résine...

14,50 € HT

Le bidon de 4,5 L

RÉFÉRENCE

533774*



Lot de 2 bobines 21 x 25 cm

chamois : 1,50 kg - blanche : 1,45 kg

- › Bobine industrielle chamois ou blanche.
- › Chamois : Papier 2 plis micro-gaufré collé.
- › Blanche : Papier 2 plis micro-gaufré collé.
- › Fabriquée à 100 % avec des fibres de cellulose recyclées.
- › Très bonne résistance et absorption.
- › S'utilise pour l'essuyage de mains, le nettoyage des pièces mécaniques, plan de travail...

10,90 € HT

Le lot de 2 bobines

RÉFÉRENCES

CHAMOIS / 463874*

BLANCHE / 463536*

+ PRODUIT

Bobine blanche : agréée contact alimentaire



Sacs poubelle noir

110 L

- › Sac poubelle avec liens de fermeture.
- › Qualité renforcée.

2,10 € HT

Le rouleau de 10 sacs

RÉFÉRENCE

232176*

+ PRODUIT

Très résistants



Sacs à gravats tissés PE

blanc 70 L

- › Sac pour gravats.
- › Qualité renforcée.

3,80 € HT

Le sachet de 5 sacs

RÉFÉRENCE

5643*

Trousse de secours BTP

1/5 personnes

- › Coffret en polypropylène avec poignée et support mural contenant : pansements plastiques, pansements dermaneur, paire de ciseaux 10 cm, pince à échardes, bandes nylon de 5 et 7 cm, pansements compressif petit et moyen modèle, sachet de 5 compresses stériles, sparadrap micropore, sachet de gants vinyle, tampons alcool, serviettes chlorexidine, mini dose chlorure de sodium et 1 livret de conseils d'urgence.

22,00 € HT


L'unité

RÉFÉRENCE

1012178*



PROTECTION DE LA TÊTE



Casque antibruit PYRAMEX

- › Idéal pour une utilisation industrielle et la chasse.
- › Oreillettes en mousse moelleuse qui réduit le bruit à différentes fréquences.
- › Coussinets d'étanchéité en PVC avec matelas de caoutchouc-mousse.
- › Serre-tête matelassé escamotable.
- › SNR (atténuation du bruit) : 30 dB.

15,50 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
1077633*



3M

Casque antibruit PELTON

- › Version serre-tête pliable.
- › Système de serrage double point permettant une répartition uniforme autour de l'oreille.
- › Anneaux d'étanchéité remplis d'un liquide et d'une mousse pour un confort optimal.
- › Conçu pour les environnements bruyants.
- › Coloris : vert.
- › SNR (atténuation du bruit) : 31 dB.
- › 210 g.

23,50 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
700053*

+ PRODUIT
Grand confort



Bouchons d'oreilles jetables EARSOFT

- › Surface lisse empêchant la saleté d'adhérer.
- › Mousse polyuréthane douce et hypoallergénique de forme conique pour une meilleure adaptation aux conduits auditifs.
- › SNR (atténuation du bruit) : 36 dB.
- › Pour environnements bruyants.

1,80 € HT
Le sachet de 5 paires

RÉFÉRENCE

700043*



Bouchons d'oreilles réutilisables ULTRAFIT

- › La boîte de rangement avec clip de maintien à la ceinture permet de conserver aisément et proprement les bouchons entre chaque utilisation.
- › Structure alvéolaire préformée.
- › Matériaux ultra-doux pour plus de confort.
- › SNR (atténuation du bruit) : 32 dB.
- › Pour environnements bruyants à très bruyants.
- › Norme : EN 352-2.

3,70 € HT
La boîte

RÉFÉRENCE

700044*

+ PRODUIT
Avec cordelette



Casquette anti-heurt bleu marine

- › Casquette visiteur.
- › Anti-heurt. Ne protège pas contre la chute d'objets.
- › Norme : EN 812.

10,50 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE

1011600*

+ PRODUIT Indicateur UV d'usure

Technologie Uvicolor : la pastille indique par sa couleur qu'il est temps de remplacer votre casque.

3M

Casque de chantier PELTOR antichoc G3000

> Norme : EN 397.

20,60 € HT

L'unité

RÉFÉRENCE

700054*

Ventilation optimisée.



Araignée en tissu.
Coiffe interne réversible : permet de porter le casque avec la visière dans la nuque, idéal, par exemple, lors de travaux dans les espaces exigus ou pour l'escalade.

Harnais à crémaillère micromillimétrique.



Coquilles antibruit pour casque PELTOR

- > Version avec attaches sur casque (vendu sans casque). 3 positions : travail, repos, transport.
- > SNR (atténuation du bruit) : 30 dB.
- > 252 g.
- > Norme : EN 352-3.

25,00 € HT

L'unité

RÉFÉRENCES

700056*

+ PRODUIT Multi positions



Casque de chantier OCEANIC II RB 40 blanc, bleu, jaune ou rouge

- > Gamme RB 40. Tailles 53 à 61 cm.
- > Réglage standard de 2 mm en 2 mm.
- > Garniture frontale de 37 cm.
- > Coque en PE HD. Coiffe en PE BD.
- > Durée de vie : 3 ans.
- > Traçabilité : date de fabrication et identification du lot indiquées sous la visière du casque.
- > 4 coloris : blanc, jaune, bleu, rouge.
- > 370 g.
- > Norme : EN 397.

4,40 € HT

L'unité

RÉFÉRENCES

BLANC / 98769*

BLEU / 98774*

JAUNE / 98770*

ROUGE / 98776*



PROTECTION DU CORPS



Combinaison jetable CE 4500 de Catégorie I, type 5

- › Combinaison avec cagoule.
- Poignets, chevilles et taille élastiqués.
- Fermeture à glissière simple sens.
- › Respirante, solide et résistante.
- › Protection Type 5 : étanche aux particules.
- › Non tissé polypropylène. Coloris blanc.
- › Protection contre les poussières non dangereuses.
- › Usage courte durée : nettoyage, maintenance.
- › Norme : Marquage CE.

2,90 € HT
L'unité

TAILLES ET RÉFÉRENCES

L / 770290* XXL / 770293*
XL / 770291*

Protection du corps

Le marquage CE signifie que cet article satisfait aux exigences essentielles prévues par la directive 89/686/CEE, relative aux EPI. Traitement antistatique et protection électrostatique conformes à la norme EN 1149-1.

Niveau de protection

CATEGORIE 1 : Risques minimes - Les combinaisons n'offrent aucune protection chimique contre des produits chimiques dangereux.

CATEGORIE 3 : Risques majeurs - Les combinaisons offrent une bonne protection contre les particules, les gaz, les liquides.

Type 5 : Protection contre les particules chimiques et solides (vêtement à usage unique).

Type 6 : Protection contre les produits chimiques liquides (éclaboussures et pulvérisations).



+ PRODUIT
Pour manipulation de poudres



Combinaison jetable

CE 4515 de Catégorie III, type 5/6

- › Combinaison avec cagoule. Poignets, chevilles et taille élastiqués. Fermeture à glissière double sens avec languette adhésive.
- › Protection Type 5/6 : étanche aux particules.
- › Matériaux non tissés SMS très respirant. Coloris bleu.
- › Protection contre les poussières dangereuses et les faibles projections de certains produits chimiques.
- › Activités bâtiment usuelles, inspection amiante.
- › Normes : Marquage CE. EN 13982-1. EN 1073-2 : 2002.

4,70 € HT
L'unité

TAILLES ET RÉFÉRENCES

L / 770294* XXL / 770296*
XL / 770295*



+ PRODUIT
Panneau dorsal respirant



Combinaison jetable

K4540 de Catégorie III, type 5/6

- › En laminé innovant.
- › Souple avec triangle dorsal respirant pour un meilleur confort.
- › Protection contre la poussière dangereuse et les liquides dangereux.
- › Traitement anti-statique.
- › Normes : Marquage CE. EN 1149-5.

6,80 € HT
L'unité

TAILLES ET RÉFÉRENCES

L / 894941* XXL / 894952*
XL / 894949*



Kit amiante

Kit contenant :

- 1 combinaison étanche souple réf. ICOMCS400 TXL - Cat. 3 types 4, 5, 6 - Normes : EN 13982-1. EN 13034. EN 14126. EN 1149-1. EN 1073-2. EN 14605.
- > 1 paire de lunettes à ventilation indirecte réf. LUNMAS- Norme : EN 166.
- > 1 masque antipoussière FFP3 à valve - Norme : EN 149 FFP3V.
- > 1 paire de gants nitrile verts réf. NITRI taille homme - Normes : EN 388 / EN 374-2 / 374-3.
- > 1 sac avec marquage amiante pour le conditionnement des articles après utilisation. 90 x 110 cm env.
- > 1 rouleau d'adhésif PVC marqué « Attention, contient de l'amiante », 5 x 10 m env. Bonne tenue à la température.
- > 1 paire de sur-bottes étanches et souples taille unique.
- > Ce kit est uniquement destiné à des travaux brefs en milieux amianté, sans rapport direct avec l'amiante et sans projection de poussières.
- > Normes : Marquage CE. EEN 1149-1. EN 388. EN 374-3. EN 13982-1/A1. EN 14126. EN 166. EN 1073-2. EN 374-2. EN 14605+A1. EN 13034+A1. EN 149.

25,00 € HT

Le kit

RÉFÉRENCE

1012358*



PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES



+ PRODUIT
Coque anti-écrasement

3M

Masque coque avec soupape

FFP2 économique

- › Avec soupape d'expiration et respiration qui réduit la formation de chaleur, d'humidité et facilite la respiration.
- › Barrette de réglage.
- › Non tissé. 15 g.
- › Normes : Marquage CE. EN 149 : 2001 + A1 : 2009.

12,10 € HT

La boîte de 10

RÉFÉRENCE

1175158*



3M

Masque coque avec soupape

FFP2

- › Soupape Cool Flow brevetée 3M pour un meilleur confort.
- › Facilité d'expiration de l'air, sensation de suffocation minimisée.
- › Couvre 80 % des risques dans les métiers du bâtiment.
- › Coque résistante, ne s'écrase pas.
- › Barrette nasale préformée.

15,80 € HT

La boîte de 5

RÉFÉRENCE

1175543*



Masque pliable avec soupape FFP2

- › Soupape expiratoire Cool Flow™ (brevet 3M) qui élimine chaleur et humidité.
- › Barrette nasale sculptée : étanchéité optimale et ajustement parfait au port de lunettes.
- › Languette de mise en place pour une pose et un ajustement parfait au visage.
- › Matière : non tissé. 15 g.
- › Utilisation lors de ponçage peinture, protection contre les poussières de bois tendres, plâtre, plastiques, acier lors de travaux de démolition/construction.
- › Normes : Marquage CE. EN 149 : 2001.

18,00 € HT

La boîte de 5

RÉFÉRENCE

1175545*



Masque coque avec soupape FFP3

- › Faible résistance respiratoire grâce à la soupape Cool Flow™.
- › Soupape expiratoire brevetée qui élimine chaleur et humidité.
- › Coque résistante, ne s'écrase pas.
- › Barrette nasale préformée.

26,00 € HT

La boîte de 5

RÉFÉRENCE

894836*



Demi-masque antigaz et anti-poussières à filtres intégrés A1P2

- › Demi-masque prêt à l'emploi à filtres intégrés, anti-poussières et anti-gaz, contre les vapeurs organiques et particules A1P2.
- › Très facile d'utilisation et d'un grand confort.
- › Garantit une parfaite étanchéité au porteur.
- › Livré dans un sachet hermétique et refermable fourni pour une durée de vie plus longue du produit.
- › 300 g.
- › Normes : Marquage CE. EN 405 : 2001 + A1 : 2009.

21,00 € HT

L'unité

RÉFÉRENCE

1175547*



Masque à filtres intégrés

P3 RD ELIPSE INTEGRA

- › Deux protections combinées pour un seul produit.
- › Demi masque P3 très efficace avec des lunettes fixées (traitement antibuée à l'intérieur et traitement anti-rayures à l'extérieur).
- › Protection contre les projections isolation, les poussières de bois.
- › Adapté au travail en hauteur.
- › Normes : EN 166 (pour les lunettes).
EN 140 (pour le masque).

45,00 € HT
L'unité

TAILLES ET RÉFÉRENCE

M-L / 1077387*



Masque à filtres intégrés

A1 P3 ELIPSE INTEGRA

- › Protection respiratoire et oculaire.
- › Champs d'application pour poussières et gaz organiques.
- › Traitement antibuée à l'intérieur de l'écran.
- › Protection frontal/latéral pour un impact 45 m/s.
- › Traitement anti-rayures.
- › Étanchéité complète.
- › Choix de filtres poussières et gaz organiques.
- › Normes : EN 166 (pour les lunettes).
EN 140 (pour le masque).

58,00 € HT
L'unité

TAILLES ET RÉFÉRENCE

M-L / 1098785*



Demi-masque à filtres intégrés **P3 ELIPSE**

- › Masque qui épouse les contours du visage sans déranger l'utilisation combiné d'autres EPI (Lunettes, visières).
- › Harnais ajustable en 4 points.
- › Filtres P3®.
- › Valve centrale large pour une expiration efficace
- › Normes : EN 140 : 1998 (pour le masque).
EN 143 : 2000/A1 P3® (pour les filtres).

21,00 € HT
L'unité

TAILLES ET RÉFÉRENCE
M-L / 1056774*



Filtres pour demi-masque **A1 P3 ELIPSE**

- › Paire de cartouches de remplacement.
- › Filtres poussières et gaz organiques.
- › Filtres P3.

15,00 € HT
La paire

RÉFÉRENCE
1098786*



Filtres pour demi-masque **ELIPSE P3RD**

- › Paire de filtres P3 HESPA® compacts et légers.
- › Flexibles grâce à la technologie brevetée de l'encapsulation de GVS Risque poussières très fines (amiante, silice, bois et plomb).
- › Norme : EN 143 : 2000/A1 P3®.

8,60 € HT
La paire

RÉFÉRENCE
1056776*



Niveaux de protection

Classe FFP1 : Protection contre aérosols solides et liquides sans toxicité spécifique.

Classe FFP2 : Protection contre les particules fines et les aérosols solides et /ou liquides indiqués irritants ou dangereux.

Classe FFP3 : Protection contre les particules toxiques et les aérosols solides et /ou liquides toxiques.

Votre métier comporte des risques, protégez-vous !

Métiers du gros-œuvre ➤ maçons	Travaux plâtre - ciment - béton																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
-----------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ces recommandations vous proposent les protections individuelles les plus adaptées à l'exercice de votre métier. Elles ne sont pas exhaustives et ne remplacent pas la formation, l'information et la consultation de votre médecin du travail. Elles ne sont pas destinées à être utilisées sans la formation et la consultation de votre médecin du travail. Elles ne sont pas destinées à être utilisées sans la formation et la consultation de votre médecin du travail. Elles ne sont pas destinées à être utilisées sans la formation et la consultation de votre médecin du travail.

● Recommandé ○ Possible

Se Protéger c'est Pro ! 3M

PROTECTION DES YEUX



bolle
SAFETY

Lunettes COBRA

incolore

- › Oculaire incolore, traité anti-buée, anti-rayures et anti-UV.
- › Branches droites en co-injection, face inclinable, nez anti-glisse, vision panoramique.
- › 25 g - Livrée avec cordon ajustable.
- › Norme : EN 166-170.

7,70 € HT
La paire

RÉFÉRENCE
857676*



bolle
SAFETY

Lunettes masque COBRA

incolore

- › Oculaire incolore, traité anti-buée, anti-rayures et anti-UV.
- › Mousse de confort, tresse réglable, nez anti-glisse, vision panoramique.
- › 28 g - Livrée avec étui microfibre.
- › Norme : EN 166-170.

10,40 € HT
La paire

RÉFÉRENCE
644385*



bolle
SAFETY

Lunettes CONTOUR

incolore

- › Oculaire incolore, traité anti-buée, anti-rayures, anti-UV.
- › Branches droites en co-injection, nez anti-glisse, vision panoramique.
- › 21 g - Livrée avec étui microfibre.
- › Norme : EN 166-170.

8,40 € HT
La paire

RÉFÉRENCE
644381*





bolle
SAFETY

Lunettes CONTOUR

polarisante

- › Oculaire fumé polarisant, traité anti-rayures et anti-UV.
- › Branches droites en co-injection, nez anti-glisse, vision panoramique.
- › 21 g - Livrée avec étui microfibre.
- › Norme : EN 166-172.

32,20 € HT

La paire

RÉFÉRENCE

857677*



bolle
SAFETY

Lunettes HUSTLER

fumée

- › Oculaire fumé, traité anti-buée, anti-rayures et anti-UV.
- › Branches droites, nez anti-glisse, design.
- › 25 g.
- › Norme : EN 166-172.

9,50 € HT

La paire

RÉFÉRENCE

780787*



bolle
SAFETY

Lunettes RUSH PLUS

fumée

- › Design ultra-sportif grâce à ses branches ultra-souples, co-injectées...
- › Personnalisable.

8,50 € HT

La paire

RÉFÉRENCE

917122*



bolle
SAFETY

Lunettes masque

BL15 incolore

- › Gamme de protection oculaire accessible à tous.
- › Adaptée aux risques industriels les plus courants.
- › Expertise et qualité Bollé Safety.

2,60 € HT

La paire

RÉFÉRENCE

917125*

SÉCURITÉ ANTI-CHUTE



Kit bâtiment

- > 1 harnais de travail avec 1 attache dorsale et 1 attache sternale.
- > 1 ensemble corde toronnée de 10 m avec antichute indémontable.
- > 2 mousquetons.
- > 1 sac de rangement.
- > Vérification annuelle obligatoire.

144,00 € HT

Le kit

RÉFÉRENCE

851951*



Kit construction

- > 1 harnais de travail polyvalent avec accrochages dorsal et sternal.
- > 1 sangle d'ancrage de 1 m.
- > 1 corde tressée gainée de 15 m.
- > 1 coulisseau à corde.
- > 2 mousquetons.
- > 1 sac de rangement.
- > Vérification annuelle obligatoire.

207,00 € HT

Le kit

RÉFÉRENCE

851952*



Kit de base

- > 1 harnais de sécurité*.
- > 1 longe de 2 m.
- > 2 mousquetons acier.
- > 1 sac de rangement.
- > Fixation au moins à 14 m du sol.
- > Vérification annuelle obligatoire.

* Avec accrochage dorsal et réglages cuissards.

70,00 € HT

Le kit

RÉFÉRENCE

851950*



Kit ECO 2

- > 1 harnais PREMS avec 1 attache dorsale et 1 attache sternale.
- > 1 ensemble corde de 10 m avec antichute indémontable.
- > 2 mousquetons.
- > 1 sac de rangement.
- > Vérification annuelle obligatoire.

108,00 € HT

Le kit

RÉFÉRENCE

851948*



Kit charpentier couvreur

- > 1 harnais de travail polyvalent avec accrochage dorsal et sternal.
- > 1 sangle d'ancrage de 1 m.
- > 1 corde de 10 m.
- > 1 bloqueur ADEL.
- > 2 mousquetons.
- > 1 sac de rangement.
- > Vérification annuelle obligatoire.

249,00 € HT

Le kit

RÉFÉRENCE

851953*



Kit confort charpentier couvreur

- > 1 harnais confort avec accrochage dorsal et sternal.
- > 1 accrochage ventral pour le maintien au travail et 2 attaches latérales.
- > 1 sangle d'ancrage de 1 m.
- > 1 corde de 15 m.
- > 1 bloqueur ADEL.
- > 1 sac de rangement de 30 L.
- > 2 mousquetons.
- > Vérification annuelle obligatoire.

395,00 € HT

Le kit

RÉFÉRENCE

851955*



Ligne de vie temporaire

- > 1 support d'assurance en corde de 17 m avec 2 extrémités manufacturées.
- > 2 sangles d'ancrage de 1 m.
- > 1 tendeur-régleur.
- > 2 mousquetons de grande ouverture.
- > Sac de rangement.
- > Vérification annuelle obligatoire.
- > Norme : EN 795 - Classe B.

204,00 € HT

Le kit

RÉFÉRENCE

851956*



Kit d'ancrage temporaire

- > Une solution simple et efficace pour les travaux de courtes durées.
- > Vérification annuelle obligatoire.
- > Norme : EN 795. EN 362.

39,00 € HT

Le kit

RÉFÉRENCE

851967*



Harnais de travail

Ce harnais de la gamme UNYC est constitué de sangles de couleurs qui permettent de différencier la partie haute de la partie basse.

- > Les fils des coutures sont d'une autre couleur pour faciliter le contrôle visuel de leur état.
- > Toutes les extrémités de sangles sont soudées par ultrason pour empêcher de démonter le harnais évitant ainsi toute erreur fatale.
- > Vérification annuelle obligatoire.
- > Durée de vie maximum : 10 ans.
- > Norme : EN 361.

70,00 € HT

L'unité

RÉFÉRENCE

851957*





Blokkeur anti-chute

- › Bloqueur anti-chute et assureur-positionneur pour le maintien au travail.
- › Acier inoxydable confère légèreté, robustesse et longévité.
- › Ergonomique.
- › Fonction « double-stop » bloquant la descente et empêchant une manipulation erronée du levier.
- › Vérification annuelle obligatoire.
- › Normes : EN 353-2. EN 358.

129,00 € HT

L'unité

RÉFÉRENCE

851965*



Enrouleur à câble 9 m

- › Anti-chute à rappel automatique.
- › Bloquage automatique en cas de chute.
- › Les enrouleurs de 20, 25 et 30 m de longueur peuvent être équipés d'un système récupérateur avec manivelle qui rembobine le câble et permet de remonter la personne assurée.
- › Vérification annuelle obligatoire.
- › Norme : EN 360.

299,00 € HT

L'unité

RÉFÉRENCE

851959*



Enrouleur à sangle 5,50 m

- › Longueur maximum de déplacement : 5,5 m.
- › Le point d'ancrage doit être situé à au moins 80 cm au-dessus du seuil de travail.
- › Associé à un crochet de 60 mm d'ouverture, cet enrouleur est la liaison anti-chute idéale pour le montage et le démontage en sécurité d'un échafaudage.
- › 2,5 kg.
- › Vérification annuelle obligatoire.
- › Norme : EN 360.

231,00 € HT

L'unité

RÉFÉRENCE

851958*



Corde 15 m

- › Diamètre : Ø 11,5 mm.
- › Allongement : < 5 %.
- › Matière polyamide.
- › Déformation selon nos exigences.
- › Charge de rupture 2200 daN.
- › Pour une reconnaissance plus facile de l'âge de chaque longe, les couleurs des liserés changent tous les ans.
- › Vérification annuelle obligatoire.
- › Norme : EN 1895.

47,40 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
851963*



Mousqueton

- › Fermeture automatique et à verrouillage automatique ou manuel.
- › Résistance statique supérieure à 20 KN.
- › Vérification annuelle obligatoire.
- › Norme : EN 362.

11,00 € HT
La paire

RÉFÉRENCE
851960*



Longe 2 m plus absorbeur

- › Amortissement en cas de chute d'une personne.
- › Sangle tubulaire équipée d'un élastique.
- › S'allonge de 120 cm maximum lors d'une chute pour limiter la force d'impact à 600 kg.
- › Facilité d'utilisation.
- › Longueur de 1,75 m ce qui correspond à une liaison de 2 m.
- › Vérification annuelle obligatoire.
- › Normes : EN 354. EN 355.

104,00 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
851962*



Plaquette d'ancrage

- › Faible encombrement.
- › Pose facile avec un seul boulon ou cheville de diamètre 12 mm.
- › Inox marine 316 assure une protection contre l'oxydation.
- › Enregistre des efforts supérieurs à 2000 daN et absorbe les chocs importants.
- › Vérification annuelle obligatoire.
- › Norme : EN 795 - Classe A.

38,90 € HT
La paire

RÉFÉRENCE
851966*

LEVAGE ET ARRIMAGE



Élingue plate à boucles en sangle tissée

2 tonnes - 2 m Catégorie 2A


- › Boucle repliée renforcée.
- › Coefficient de sécurité 7.1.
- › Normes : EN 1492-1.

16,50 € HT

L'unité

RÉFÉRENCE

770753*



Élingue plate à boucles en sangle tissée

3 tonnes - 3 m Catégorie 2A

- › Boucle repliée renforcée.
- › Coefficient de sécurité 7.1.
- › Norme : EN 1492-1.

29,30 € HT

L'unité

RÉFÉRENCE

770755*





Élingue ronde sans fin

2 tonnes - 2 m verte

- › Polyester.
- › Traçabilité : identifiable par un numéro individuel.
- › Charge max. d'utilisation : 2 tonnes.
- › Coefficient de rupture : 7.
- › Norme : EN 1492-2.

12,10 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
73356*



Élingue ronde sans fin

3 tonnes - 3 m jaune

- › Polyester.
- › Traçabilité : identifiable par un numéro individuel.
- › Charge max. d'utilisation : 3 tonnes.
- › Coefficient de rupture : 7.
- › Norme : EN 1492-2.

23,30 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
73360*



Sangle d'arrimage

5 tonnes - 80mm x 8m

- › Polyester traité anti U.V.
- › Traçabilité sur sangle.
- › Résistance à la charge : TMU : 175 daN.
- › Pour arrimage de charge.
- › Norme : EN 12 195-2.

14,40 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
73452*



Sangle d'arrimage doigts écartés - 6 tonnes 50 mm x 9 m

- > Système d'arrimage bleu 2 parties.
- > Rupture de la sangle seule : 6 tonnes.
- > TMU : 2000 daN.
- > Tendeur à crochet à ouverture sécurisée.
- > 2 passants et crochets doigts écartés.
- > Norme : EN 12 195-2.

15,40 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
386987*



FABRICANT FRANÇAIS



Sangle d'arrimage doigts rapprochés - 6 tonnes 50 mm x 9 m

- > Système d'arrimage bleu 2 parties.
- > Rupture de la sangle seule : 6 tonnes.
- > TMU : 2000 daN.
- > Tendeur à crochet à ouverture sécurisée.
- > 2 passants et crochets doigts rapprochés.
- > Norme : EN 12 195-2.

15,40 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
571883*



FABRICANT FRANÇAIS



Sangle à boucle 0.5 tonne - 25 mm x 5 m

- > Polyester - traitée anti-UV.
- > Traçabilité sur sangle.
- > Rupture de sangle : 0,5 tonne.
- > TMU : 175 daN.
- > Norme : EN 12 195-2.

3,95 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
50704*



FABRICANT FRANÇAIS



Sangle d'arrimage 1.2 tonnes - 25 mm x 5 m

- > Polyester - traitée anti-UV.
- > Traçabilité sur sangle.
- > Rupture de sangle : 1,2 tonnes.
- > TMU : 400 daN.
- > Tendeur + Crochets doigts serrés.
- > Norme : EN 12 195-2.

8,50 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
73454*



FABRICANT FRANÇAIS




FABRICANT FRANÇAIS

Sangle d'arrimage

2,5 tonnes - 35 mm x 6 m

- › Polyester - traitée anti-UV.
- › Traçabilité : sur sangle, tendeur et accessoires.
- › Coloris : orange.
- › Tension maximale d'utilisation : 900 daN.
- › Équipée d'un tendeur à rochet à l'ouverture sécurisée et crochets doigts serrés.
- › Norme : EN 12 195-2.

13,80 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE

59240*




FABRICANT FRANÇAIS

Sangle d'arrimage

7,5 tonnes - 50 mm x 9 m

- › Sangle polyester traitée anti-UV.
- › Coloris orange.
- › Traçabilité sur sangle, tendeur et accessoires.
- › Tendeur à crochet à ouverture sécurisée. Crochets doigts écartés.
- › CMU de 7,5 tonnes.
- › TMU : 2500 daN.
- › Norme : EN 12 195-2.

17,80 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE

770414*



PETITE SIGNALISATION



Chaîne rouge et blanche

25 m

- › Gamme JSP®.
- › Chaîne de délimitation.
- › Coloris : rouge et blanc.
- › Longueur : 25 m environ.

30,50 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE

1005070*



Piquet de chantier bois


1 m

- › Piquet de chantier en bois hêtre/chêne.
- › Bois appointé 30 x 30 mm.

1,00 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE

702920*



Piquet porte lanterne

1,30 m

- › Acier forgé - section de la tige : 1,4 cm.
- › Sans soudure pour une plus grande résistance.
- › Pour maintenir en place une barrière plastique de signalisation.

4,70 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE

19348*



Fardier

- > Forme cylindrique en plastique.
- > Avec bande fluorescente rouge.

4,00 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
792522*



Ruban de signalisation RUBAPLAST 50 mm x 100 m

- > Polyéthylène.
- > Chevrons rouge et blanc.
- > Dimensions : 50 mm x 100 m.

1,70 € HT
Le rouleau

RÉFÉRENCE
792569*



Ruban de signalisation RUBAFORT 50 mm x 100 m

- > Ruban polyéthylène fabriqué par extrusion.
- > Qualité supérieure inérrable.
- > Rouge et blanc alternés en diagonale.
- > Impression recto verso.
- > Chantiers, travaux publics, industrie...

2,80 € HT
Le rouleau

RÉFÉRENCE
516179*

+ PRODUIT
Résistant à la tension



Piquet de chantier K5B 1,10 m

- > Adhésif rétroréfléchissant
- > Tôle en acier galvanisé assemblée avec le piquet par deux rivets haute résistance.
- > Pointe en haute résistance et biseautée pour une implantation rapide.
- > 1 seule face.
- > Épaisseur : 2,5 mm.

6,10 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
792560*

+ PRODUIT
Bonne visibilité de jour comme de nuit



Jalon emboîtable

1 m

- > Jalon rouge/blanc.
- > Tube : Ø 22 mm.
- > Emboîtable.

6,10 € HT

L'unité

RÉFÉRENCE

83807*



Panneau de chantier 4 en 1

800 x 400 mm

- > Panneau signalétique 4 en 1 : Accès interdit au public - Protection obligatoire de la tête - Attention - Interdiction de stationner et prévient du danger.
- > Polypropylène alvéolaire blanc, sérigraphié 4 couleurs.
- > Norme : NF X 08-0003.

4,10 € HT

L'unité

RÉFÉRENCE

640159*



Cône lesté en plastique

50 cm - 800 x 400 mm

- > Cône en plastique PVC rouge fluorescent avec pied en caoutchouc naturel armé de fibres textiles.
- > 2 bandes blanches sérigraphiées.
- > Emboîtable.
- > 1,85 kg.

9,50 € HT

L'unité

RÉFÉRENCE

16514*



Cône de signalisation

- > 2 bandes.
- > Hauteur : 50 cm.
- > 1,2 kg.


6,50 € HT

L'unité

RÉFÉRENCE

792517*

CLÔTURES DE CHANTIER



Barrière de chantier Basic

1,50 m

- › Barrière de chantier avec plaque soudée.
- › Coloris : rouge + 5 adhésifs blancs.
- › Hauteur : 1 m.
- › Tube : Ø 25 mm.
- › 6,5 kg.

23,85 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE

468693*



Balisage de chantier

orange

- › Hauteur : 1 m.
- › Couleurs intensives et brins larges.
- › Mise en place aisée et rapide.
- › Économique et réutilisable.
- › Utilisation indispensable pour la signalisation des chantiers de bâtiments et de travaux-publics.

31,70 € HT
Le rouleau de 50 m

RÉFÉRENCE

609388*



Clôture mobile 4 tubes

- > Dimensions : 2 x 3,350 m.
- > Finition galvanisée à chaud avant soudure.
- > Fils : Ø 4 mm.
- > Maille : 100 x 300 mm.
- > 17 kg.

NOUS CONSULTER

RÉFÉRENCE

853152*



Clôture mobile 4 tubes M350

- > Dimensions : 2 x 3,472 m.
- > Fils : Ø 3 mm.
- > Maille : 100 x 250 mm.
- > Choix simple et efficace pour la fermeture des chantiers.
- > En acier pré-galvanisé.
- > Aucune trace de bavure de zinc.
- > 15 kg.

NOUS CONSULTER

RÉFÉRENCE

953342*



Clôture de chantier opaque M800

- > Dimensions : 2,16 x 2 m.
- > Tôle acier.
- > Contribue à la sécurité et empêche les vols et le vandalisme.
- > Clôtures opaques économiques et durée de vie plus longue.

NOUS CONSULTER

RÉFÉRENCE

702000*



Clé pour collier Haute-Sécurité

- › Clé spécialement conçue pour ouvrir et fermer le collier Haute-Sécurité.
- › Elle s'utilise avec une clé à cliquet.

28,00 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
528709*



Collier antivandalisme

- › Collier standard de fixation pour clôtures mobiles.
- › Écrous placés à l'intérieur du chantier et serrés au moyen d'une clé standard.

1,78 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
498608*



Collier Haute-Sécurité

- › Breveté, rend le chantier plus sûr.
- › Le collier relie les panneaux entre eux et ne peut se démonter qu'au moyen d'une clé spéciale.

3,30 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
528711*



Crayon de sol

- › Permet d'ancrer la jambe de force dans le sol.
- › Longueur : 60 cm.

6,60 € HT

L'unité

RÉFÉRENCE

498610*



Gond pour clôture mobile

- › Permet de créer des ouvertures sur les chantiers.
- › S'utilise soit avec un portillon de 1,20 m de large pour des passages piétons, soit avec une clôture de 3,5 m et une roulette pour des passages de véhicules.

14,00 € HT

L'unité

RÉFÉRENCE

566849*



Jambe de force

- › Se fixe sur la clôture avec un angle de 45° et permet une meilleure stabilité.
- › Limite le risque de basculement ou de renversement par le vent.

18,00 € HT

L'unité

RÉFÉRENCE

528713*



Plot béton renforcé

- › Plot de 24 kg.
- › 64,5 cm x 23,5 cm.
- › Hauteur : 16 cm.

4,80 € HT

L'unité

RÉFÉRENCE

1049907*



Plot béton

- › Plot de 28 kg.
- › 69 cm x 20 cm.
- › Hauteur : 13 cm.

5,20 € HT

L'unité

RÉFÉRENCE

24444*



Plot béton

- › Un plot sûr de 35 kg bien connu pour sa stabilité.
- › 72 cm x 23,5 cm.
- › Hauteur : 15,5 cm.

5,50 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
485331*



Plot plastique palettisable

- › En polyéthylène recyclé de 18 kg.
- › Qualité supérieure.
- › 77 cm x 25 cm.
- › Hauteur : 15 cm.

9,40 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
528716*



Portillon

- › Largeur : 1,20 m.
- › Permet de créer des ouvertures piétons.
- › S'utilise avec un gond en partie haute.
- › Tube plus court d'un côté pour permettre de pivoter au-dessus du plot.
- › S'utilise sans roulette.

53,00 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
528717*



Roulette de portail

- › Permet de faire pivoter facilement les 2 clôtures lorsque l'on crée des ouvertures de 7 m.
- › S'utilise avec un gond en partie haute sur chaque vantail.
- › Largeur : 40 mm - Ø 200 mm - poids : 1,20 kg.
- › N'est pas adaptable sur un portillon.

26,00 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
528720*



Système anti-leverage

- › Empêche le soulèvement de la clôture du plot.
- › Installer le système simplement sous le plot et le fixer à la clôture au moyen d'un collier.

8,30 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
528721*

SIGNALISATION DE CHANTIER



Panneau de signalisation AK5 de 1000

classe 1 avec pieds solidaires

- › Acier galvanisé.
- › Face en tôle sertie dans un profilé acier de 25 mm d'épaisseur.
- › Pied galvanisé de diamètre 12 mm.
- › Film rétro réfléchissant classe T1.
- › Très bonne stabilité au sol grâce au pied incliné, solidaire du panneau.
- › Film en face avant de classe 1 ou classe 2.

Disponibles pour fonction :

- › de danger : forme triangle, type AK.
- › de prescription (interdiction, obligation) : forme disque, type B.
- › d'indication : forme carrée, type C.
- › d'indication de chantier, forme rectangle, type KC1.
- › d'information complémentaire au panneau principal : panonceau de forme rectangle, type KM.
- › Norme : NF TSI 03.

75,00 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
898350



Panneau triangle AK14 de 1000

classe 1 avec pieds solidaires

- › En acier galvanisé.
- › Pied galvanisé de diamètre 12 mm.
- › Face en tôle sertie dans un profilé acier de 25 mm d'épaisseur.
- › Film rétro réfléchissant classe T1.
- › Norme : NF TSI 03.

75,00 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
898352





Panneau triangle AK3 de 1000 classe 1 avec pieds solidaires

- › En acier galvanisé.
- › Pied galvanisé de diamètre 12 mm.
- › Face en tôle sertie dans un profilé acier de 25 mm d'épaisseur.
- › Film rétro réfléchissant classe T1.
- › Norme : NF TSI 03.

75,00 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
898354



Panneau ROUTE BARRÉE KC1 800 x 600 mm

21P classe 1 avec pieds solidaires

- › Face en tôle sertie dans un profilé acier de 25 mm d'épaisseur.
- › Film rétro réfléchissant classe T1.
- › Dimensions : 600 x 800 mm.
- › Norme : NF TSI 03.

67,00 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
898368



Panneau ATTENTION TRAVAUX KC1 800 x 600 mm

22P classe 1 avec pieds solidaires

- › Face en tôle sertie dans un profilé acier de 25 mm d'épaisseur.
- › Film rétro réfléchissant classe T1.
- › Dimensions : 600 x 800 mm.
- › Norme : NF TSI 03.

67,00 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
898369



Disque BK21 de 850 mm classe 1 avec pieds solidaires

- › En acier galvanisé.
- › Face en tôle sertie dans un profilé acier de 25 mm d'épaisseur.
- › Panneau rigidifié et aucun risque de coupure lors de la manipulation.
- › Diamètre : Ø 850 mm.
- › Film rétro réfléchissant classe T1.
- › Avec flèche amovible.
- › Norme : NF TSI 03.

90,00 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE

898358



Disque BK31 de 850 mm classe 1 avec pieds solidaires

- › En acier galvanisé.
- › Face en tôle sertie dans un profilé acier de 25 mm d'épaisseur.
- › Panneau rigidifié et aucun risque de coupure lors de la manipulation.
- › Diamètre : Ø 850 mm.
- › Film rétro réfléchissant classe T1.
- › Norme : NF TSI 03.

90,00 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE

898366



Disque BK6A1 de 850 mm classe 1 avec pieds solidaires

- › En acier galvanisé.
- › Face en tôle sertie dans un profilé acier de 25 mm d'épaisseur.
- › Panneau rigidifié et aucun risque de coupure lors de la manipulation.
- › Diamètre : Ø 850 mm.
- › Film rétro réfléchissant classe T1.
- › Norme : NF TSI 03.

90,00 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE

898364

BÂCHES



Bâche ultra-lourde 240 g

- › En polyéthylène 240 g/m².
- › Recommandée pour les travaux de toiture.
- › Facile à installer avec des œillets intervalle 1 m.
- › Périphérie et coins renforcés.
- › Indéchirable et résistante aux UV.



2 x 3 m

8,60 € HT
La pièce

RÉFÉRENCE
1049214*

4 x 5 m

29,00 € HT
La pièce

RÉFÉRENCE
1049215*

5 x 8 m

45,00 € HT
La pièce

RÉFÉRENCE
1049216*

Bâche lourde 140 g

- › En polyéthylène 140 g/m².
- › Mise en place facile et rapide.
- › Œillets intervalle 1 m.
- › Périphérie et coins renforcés.
- › Indéchirable et résistante aux UV.



2 x 3 m

4,60 € HT
La pièce

RÉFÉRENCE
1049194*

4 x 5 m

14,80 € HT
La pièce

RÉFÉRENCE
1049210*

5 x 8 m

27,00 € HT
La pièce

RÉFÉRENCE
1049212*

6 x 10 m

43,00 € HT
La pièce

RÉFÉRENCE
1049213*

Normes protection de la tête

Qualités :

- Anti-pénétration
- Amortisseur de choc grâce à la calotte et au harnais de fixation qui absorbent les chocs dus aux masses en mouvement
- Déflecteur grâce à sa forme qui permet de dévier la chute perpendiculaire d'un objet sur le sommet du crâne

Norme CE EN 397 (2000) :

Casques de protection pour l'industrie et le bâtiment

Elle précise les exigences physiques et de performance, les casques conformes à cette norme doivent être marqués de la manière suivante : n° de la norme, nom du fabricant, année et trimestre de fabrication, type de casque, taille de la coiffe en cm.

Les essais suivants ont été obligatoirement réalisés en laboratoire : absorption des chocs, résistance à la pénétration, résistance à la flamme et point de rupture du point d'ancrage de la jugulaire.

Norme EN 812 (2002) :

Casquettes antichocs

Pour des utilisations en intérieur.

La norme EN812 spécifie les exigences physiques et de performance, les méthodes d'essai et les exigences de marquage des casquettes anti-heurt pour l'industrie. Les casquettes anti-heurt sont destinées à protéger le porteur lorsque sa tête vient heurter des objets durs et immobiles avec suffisamment de force pour provoquer des lacerations ou autres blessures superficielles ou l'assommer. Elles ne sont pas destinées à protéger des effets des projections ou chutes d'objets ou des charges en suspension ou en mouvement.

Normes des casques antibruits

Qualités :

- Identifier la nature du bruit : stable, fluctuant, intermittent, impulsif
- Identifier le niveau du bruit : intensité (dB) + hauteur (Hz)
- Calculer l'atténuation nécessaire pour revenir à un niveau acceptable (80-85 dB)

Un bon casque laisse passer les bruits de voix (basse densité) et amène les bruits insupportables à une échelle plus raisonnable.

Norme EN 352 :

Protecteurs antibruit

Lorsque l'exposition sonore subie par un travailleur chaque jour dépasse 80 dB ou lorsque la pression acoustique dépasse 135 dB des protections doivent être mises à disposition. Cette norme européenne est divisée en plusieurs parties. Chaque partie de la norme est applicable à des types spécifiques de protection :

EN 352 (2003) : exigences de sécurité et d'essais

EN 352-1 : les serre-têtes

EN 352-2 : les bouchons d'oreilles

EN 352-3 : les serres têtes montés sur casques pour l'industrie

EN 458 (1994) : protection auditive

Elles précisent les exigences en termes de matériau, de performances, de montage, de facilité d'adaptation mais également de confort pour l'utilisateur.

Normes protection du corps

Norme EN 340 : Vêtements de travail

Cette norme contient les exigences générales des vêtements de protection, définis comme recouvrant ou remplaçant le vêtement personnel et conçu pour protéger contre un ou plusieurs dangers.

Marquage :

- Sur le produit lui-même ou imprimé sur une étiquette attachée au produit
 - Placé de façon à être visible et lisible
 - Nom, marque commerciale
 - Désignation du type de produit
 - Désignation de la taille
 - Numéro de la norme appropriée
 - Pictogrammes et, si besoin est, niveaux de performances.
- Le «i» marqué sur un pictogramme indique l'obligation pour l'utilisateur de consulter les instructions du fabricant.*
- Étiquetage d'entretien
 - Instructions d'emploi

Norme EN 1149-1 :

Vêtements de protection et exigence électrostatique

La présente norme européenne spécifie les exigences électrostatiques et les méthodes d'essais pour les vêtements de protection dissipant l'électricité statique pour éviter les étincelles pouvant provoquer un incendie. Les exigences ne sont pas suffisantes dans les atmosphères inflammables enrichies en oxygène et la méthode d'essai n'est pas applicable aux tissus contenant des fibres à coeur conducteur. La présente norme européenne n'est pas applicable pour la protection contre les tensions du secteur.

Niveau de protection

CATEGORIE 1 : risques minimes - Les combinaisons n'offrent aucune protection chimique contre des produits chimiques dangereux.

CATEGORIE 3 : risques majeurs - Les combinaisons offrent une bonne protection contre les particules, les gaz, les liquides.

Type 5 : protection contre les particules chimiques et solides (vêtement à usage unique)

Type 6 : protection contre les produits chimiques liquides (éclaboussures et pulvérisations)

Norme EN 471 : Haute visibilité

Cette norme s'applique, en complément de la norme EN 340, aux vêtements et articles de signalisation. Elle porte sur deux points : la nature et la surface du matériau réfléchissant présent sur le vêtement. Les matériaux employés (éléments rétro-réfléchissants, fluorescents ou mixtes) doivent être clairement visibles dans tous les environnements dangereux et toutes les conditions d'éclairage. On divise les vêtements réfléchissants en 3 classes :

- **Classe 1 :** classe la moins exigeante, visibilité la plus faible (ceinture ou boudriers réfléchissants). 14 cm² de matière fluorescente, 10 cm² de matière rétro-réfléchissante, 20 cm² de matières combinées.
- **Classe 2 :** exigence de visibilité moyenne, une partie importante du corps doit être recouverte (gilets sans manches par exemple). 50 cm² de matière fluorescente ou 13 cm² de matière rétro-réfléchissante.
- **Classe 3 :** exigence de visibilité la plus stricte, une majorité, sinon la totalité, du corps doit être recouverte (grandes parkas, vestes avec manches et pantalons assortis). 80 cm² de matière fluorescente ou 20 cm² de matière rétro-réfléchissante.

Norme EN 343 : Vêtements de protection contre les intempéries

La norme EN 343 spécifie les caractéristiques des vêtements de protection contre l'influence des intempéries, du vent et du froid au dessus de -5°C.

Attribut 1 : résistance de la Pénétration de l'eau (1 à 3) = niveau d'imperméabilité du vêtement

Attribut 2 : résistance Evaporative (1 à 3) = niveau de respirabilité du vêtement

Normes protection des mains

Marque CE

Les marques CE indiquent la conformité avec une norme européenne particulière et sont représentées sur le gant ou l'emballage. Un pictogramme aide à identifier la norme à laquelle répond un gant spécifique. Tous les gants doivent être conformes à la norme EN 420. Les gants peuvent également porter, selon le choix du fabricant, la marque CE pour EN 374, EN 388, EN 407 et EN 511.

Norme EN 420 : Conditions générales

- Adéquation à l'usage
- Les gants ne doivent en aucun cas être nocifs pour celui qui les porte
- Conception : quand les gants comportent des joints, ceux-ci ne doivent pas diminuer les performances générales du gant
- Entreposage : les conditions spéciales de stockage doivent être mentionnées
- Taille
- Mesures de dextérité de la main gantée



Norme EN 388 : Dangers mécaniques Un niveau à 4 chiffres et 2 lettres dont :

- 1er chiffre : résistance à l'abrasion, de 0 à 4
- 2ème chiffre : résistance à la coupure par lame, de 0 à 5
- 3ème chiffre : résistance à la déchirure, de 0 à 4
- 4ème chiffre : résistance à la perforation, de 0 à 4
- « 0 » signifie qu'au cours du test, le niveau « 1 » n'a pas été atteint
- « x » signifie que le test n'a pas été effectué ou n'a pas été possible
- 1ère lettre : résistance à la coupure selon la norme ISO 13997, de A à F
- 2ème lettre : protection contre les impacts, P si test réussi ou rien



Norme EN 511 : Gants protégeant contre le froid Un niveau de performances à 3 chiffres dont :

- 1er chiffre : résistance au froid de convection, de 0 à 4
- 2ème chiffre : résistance au froid de contact, de 0 à 4
- 3ème chiffre : perméabilité à l'eau, de 0 à 1
(1 = aucune marque de pénétration d'eau après 30 minutes)



Norme EN 407 : Gants de protection- chaleur et feu

- A) Résistance à l'inflammabilité (de 0 à 4)
 - B) Résistance à la chaleur de contact (de 0 à 4)
 - C) Résistance à la chaleur convective (de 0 à 4)
 - D) Résistance à la chaleur radiante (de 0 à 4)
 - E) Résistance aux petites projections de métal en fusion (de 0 à 4)
 - F) Résistance aux quantités importantes de projections de métal en fusion (de 0 à 4)
- X signifie que le test n'a pas été effectué ou n'a pas été possible.



Norme EN 374 : Protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes

EN 374-1 : terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques.

- Type A : performances de niveau 2 au moins (plus de 30 min) obtenues pour 6 substances chimiques de la liste au minimum
- Type B : performances de niveau 2 au moins (plus de 30 min) obtenues pour 3 substances de la liste au minimum,
- Type C : performances de niveau 1 au moins (plus de 10 min) obtenues pour une substance chimique de la liste au minimum

Norme EN 374-2 : cette norme détermine la résistance à la pénétration (NQA).

Norme EN16523-1 (EN 374-3) : elle détermine la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques liquides dans des conditions de contact continu.

Norme EN 374-4 : détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques.

Norme EN 374-5 : terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes et exigences de performances pour des risques par des micro-organismes.

Normes protection des pieds

Norme EN ISO 20345

Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel. Cette norme définit, en référence à la norme EN ISO 20344, les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) des chaussures de sécurité à usage professionnel. Ces chaussures comprenant des dispositifs pour protéger le porteur des blessures résultant d'accidents qui pourraient se produire dans l'environnement industriel pour lequel la chaussure a été conçue, équipée d'embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs à un niveau équivalent à 200 Joules. (Marquage S)

Norme EN ISO CE EN 20346

Identiques aux chaussures de sécurité répondant à la norme ISO EN20345, les chaussures de protection ISO EN20346 ne sont cependant dotées que d'une coque résistant à un choc équivalent à un niveau d'énergie de 100 Joules. (Marquage P)

Norme EN ISO 20347

Cette norme concerne les chaussures de travail, sans protection de type coque ou embouts résistants (Marquage O).

Normes protection antichute

Contrôle harnais tous les ans (CRAM)

Les systèmes d'arrêt des chutes se composent de différents produits adaptés aux risques encourus. Ces produits (harnais antichutes, antichutes sur support d'assurage, systèmes de maintien au travail, absorbeurs d'énergie, antichutes à rappel automatique, accessoires) sont régis par les normes européennes sur les équipements de protection individuelle (EPI).

La directive 89/686 s'adresse aux fabricants d'EPI et fixe les conditions de mise sur le marché. Elle définit les exigences essentielles en termes de conception, fabrication et méthodes d'essais auxquelles doivent satisfaire les EPI en vue d'assurer la sécurité des utilisateurs. En fonction du niveau de risque couvert, la directive définit des catégories d'EPI et fixe des obligations différentes pour le fabricant. Exemple : la catégorie de type 3 (niveau de risques le plus élevé) couvre les risques mortels ou pouvant nuire de manière irréversible à la santé de leur utilisateur.

NORME CE EN 353-2

Elle spécifie les exigences du coulisseau antichute mobile à blocage automatique raccordé à une ligne flexible (corde, câble...). On peut éventuellement y rajouter une longe à absorption d'énergie de chute.

Norme CE EN 354

Cette norme détermine la caractéristique d'une longe qui peut être en différentes matières (corde en fibres synthétiques, chaîne, câble métallique...). La longe est un élément de connexion, ou un composant d'un ensemble, et ne doit pas dépasser 2 mètres.

Norme CE EN 355

Elle détermine les caractéristiques d'une longe à absorption d'énergie qui diminue l'impact du choc lors de l'arrêt de la chute.

Norme CE EN 358

Cette norme définit les caractéristiques du système de maintien au travail. Ce système est constitué de différents éléments (ceinture et longe) reliés entre eux.

NORME CE EN 362


Cette norme définit les caractéristiques d'un élément de connexion tel qu'un mousqueton ou un crochet.

Norme CE EN 365

Cette norme définit les exigences générales des marquages devant figurer sur les Équipements de Protection Individuelle contre les chutes d'une hauteur excédant 3 mètres. Elle définit également les informations qui doivent apparaître sur la notice d'utilisation.

CELESTIN,

**votre réseau spécialiste
pour les TRAVAUX PUBLICS et
l'ADDUCTION D'EAU POTABLE**



IRIGNY

Tél : **04 78 86 04 02**
celestin-irigny@samse.fr

CHASSIEU

Tél : **04 78 90 13 62**
celestin-chassieu@samse.fr

PUSIGNAN

Tél : **04 72 05 52 33**
celestin-pusignan@samse.fr

BOURGOIN-JALLIEU

Tél : **04 74 43 11 80**
celestin-bourgoin@samse.fr

VIENNE

Tél : **04 74 31 43 05**
celestin-vienne@samse.fr

AUBENAS

Tél : **04 75 36 81 94**
celestin-aubenas@samse.fr

BEAUMONT LES VALENCE

Tél : **04 75 78 02 83**
celestin-beaumont-les-valence@samse.fr

NIMES

Tél : **04 66 81 30 30**
celestin-nimes@samse.fr

VINSOBRES

Tél : **04 75 26 47 44**
celestin-vinsobres@samse.fr

PIERRELATTE

Tél : **04 75 96 39 35**
celestin-pierrelatte@samse.fr

SAINT JUST SAINT RAMBERT

Tél : **04 77 55 50 95**
celestin-st-just-st-rambert@samse.fr

11 AGENCES À VOTRE SERVICE